Medrag

Medrag - PVA-01

Портативный вакуумный аспиратор

Портативный аспиратор



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВСТРОЕННЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС



БЕЗОПАСНАЯ И ТОЧНАЯ АСПИРАЦИЯ



РЕГУЛИРУЕМОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ



ВАКУУММЕТР

- **Встроенный вакуумный насос обеспечивает надёжную и мощную аспирацию.**
- **Нажимная кнопка вакуума для удобного и контролируемого использования.**
- **Регулируемое разрежение обеспечивает точный контроль в соответствии с потребностями.**
- **Клапан защиты от переполнения защищает аппарат и рабочую зону.**
- **Постоянно видимый манометр позволяет легко контролировать уровень разрежения.**
- **Сменный фильтр и градуированная ёмкость для гигиеничной работы и контроля жидкости.**

modülgrup MÜHENDİSLİK A.Ş.
www.oxivent.com.tr

ТУРЕЦКИЙ ТОВАР

Технические характеристики

Параметр	Значение / описание
Макс. скорость потока	30 л/мин
Диапазон разрежения	50–600 мм рт. ст.
Уровень шума	65 дБ
Габариты	239 (Ш) × 159 (В) × 117 (Г) мм
Масса	3,96 кг (с сумками и принадлежностями)
Электропитание	12 В пост. тока, 4 А, 60 Вт
Аккумулятор	5200 мАч, встроенный перезаряжаемый
Время работы от аккумулятора	45 минут
Объём сборной ёмкости	1000 мл, одноразовая или многоразовая
Диапазон рабочих температур	от −18 °C (−0,4 °F) до +60 °C (140 °F)
Относительная влажность при работе	%0-95
Атмосферное давление при работе	70 кПа (10,2 psi) – 106 кПа (15,4 psi)
Температура хранения и транспортировки	от −18 °C (−0,4 °F) до +60 °C (140 °F)
Влажность при хранении и транспортировке	%0-95
Атм. давление при хранении и транспортировке	50 кПа (7,3 psi) – 106 кПа (15,4 psi)
Принадлежности	Многоразовая прозрачная ударопрочная градуированная поликарбонатная сборная ёмкость 1,2 л, одноразовый бактериальный фильтр, фарингеальный аспирационный наконечник без металла, силиконовый шланг, автомобильный зарядный комплект 12 В

